



Lepená střešní skladba

LINITHERM PAL Spádová izolace

Pokyny k lepení desek LINITHERM PAL Ploché střechy se spádovou izolací

Systém LINITHERM PAL pro spádovou tepelnou izolaci plochých střech splňuje požadavky na lepené střešní skladby (bez přídatného mechanického kotvení resp. bez přitížení a dalších skladebných vrstev) při dodržení následujících podmínek:

Systémová skladba:

Parotěsná zábrana:	MOGAT VAL, DS PYE V60 AL resp. G200 S4 + AL
Lepidlo:	Soudatherm Roof 250 resp. Soudatherm Roof 330
1. tepelně-izolační vrstva:	LINITHERM PAL resp. LINITHERM PAL spád
Lepidlo:	Soudatherm Roof 250 resp. Soudatherm Roof 330
2. tepelně-izolační vrstva:	LINITHERM PAL resp. LINITHERM PAL spád
Asfaltové hydroizolační pásy:	
1. hydroizolační vrstva:	MOGAFIX KSK-U resp. MOGAFIX KSK-U Vent
2. hydroizolační vrstva:	MOGAT ALLIGATORHAUT resp. MOGAT APOLLO 05 T
Plastové hydroizolační fólie:	
Alwitra:	EVALON VSK, Evalon VGSK, EVALASTIC VGSK v kombinaci s penetračním nátěrem Alwitra SK nebo SK-L

Všeobecné pokyny:

Množství lepidla a počet housenek lepidla závisí na výpočtu účinků sání větru (výrobce hydroizolace) a na poloze tepelně-izolačních desek na střešní ploše. U okrajových desek a v rozích je případně nutné i mechanické kotvení. Certifikace výše uvedené lepené systémové skladby platí v SRN pro budovy do výšky 20 m ve větrných oblastech I – IV a max. zatížení sáním větru 3,5 kN/m².

Jednotlivé vrstvy systémové skladby musí být provedeny dle platných norem a předpisů, dle pravidel a pracovních návodů jednotlivých výrobců a dle obecně platných stavebně-technických pravidel.

Technické dotazy je nutno před započítím prací vyjasnit s příslušnými specialisty výrobce lepidla a hydroizolace.

Dále je nutno dbát našeho návodu „Všeobecné pokyny pro pokládku tepelně-izolačního systému LINITHERM pro ploché střechy“.

Naše technické pokyny pro pokládku jsou pouze orientační informace pro kupující. Nejsou obecně platné či závazné, a na jejich podkladě nelze uplatňovat právo na poskytnutí záruky. Každá stavba má specifické podmínky, a proto je zásadně nutno se řídit stavebně-technickými předpisy a pravidly platnými pro konkrétní případ.

Linzmeier Bauelemente GmbH
Industriestraße 21
88499 Riedlingen
T +49 (0) 7371 1806-0
F +49 (0) 7371 1806-96

Königshofen
Schortentalstraße 24
07613 Heideiland
b. Eisenberg/Th.
T +49 (0) 36691 722-0
F +49 (0) 36691 722-20

Info@Linzmeier.de
www.Linzmeier.de