

Hinweise zur Verklebung der LINITHERM PAL Flachdach + Gefälledämmsystem

Die LINITHERM PAL Flachdach + Gefälledämmung erfüllt die Anforderungen zur Verklebung des Dachaufbaus (ohne zus. mechanische Befestigung bzw. Auflast sowie mehrlagigem Aufbau) bei folgenden Systemaufbauten:

Systemaufbau:

Dampfsperren: MOGAT VAL, DS PYE V60 AL bzw. G200 S4 + AL,
VEDAGARD AL-G 4E, VEDAGARD Safety blank, VEDAGARD AL-E

Kleber: LINITHERM Klebeschaum,
Soudatherm Roof 250 bzw. Soudatherm Roof 330,
VEDAFOAM Mini, VEDAFOAM SpeedMax

1. Dämmlage: LINITHERM PAL bzw. LINITHERM PAL Gefälle

Kleber: LINITHERM Klebeschaum,
Soudatherm Roof 250 bzw. Soudatherm Roof 330,
VEDAFOAM Mini, VEDAFOAM SpeedMax

2. Dämmlage: LINITHERM PAL bzw. LINITHERM PAL Gefälle

Abdichtungslagen aus Bitumen:

1. Abdichtungslage: MOGAFIX KSK-U bzw. MOGAFIX KSK-U Vent,
VEDATOP SU Safety, VEDATOP SU

2. Abdichtungslage: MOGAT ALLIGATORHAUT bzw. MOGAT APOLLO 05 T,
VEDATOP DUO, VEDATOP DUO Performance, VEDASTAR DUO SO,
VEDASTAR FLOR DUO, VEDASTAR GD20, VEDAFLOR WS-I, VEDATOP S5,
VEDAFLEX SP, VEDAG Turbo TO, VEDAFLOR WS-X, VEDAFLOR WF

Abdichtungslagen aus Kunststoff:

Alwitra: EVALON VSK, Evalon VGSK, EVALASTIC VGSK in Verbindung mit
dem Haftgrund Alwitra SK oder SK-L

Linzmeier Bauelemente GmbH

Industriestraße 21
88499 Riedlingen
T +49 (0) 7371 1806-0
F +49 (0) 7371 1806-96

Königshofen
Schortentalstraße 24
07613 Heideiland
b. Eisenberg/Th.
T +49 (0) 36691 722-0
F +49 (0) 36691 722-20

Info@Linitherm.de
www.Linitherm.de

Rahmenbedingungen:

Die Menge des Klebstoffes sowie die Anzahl der Kleberaupen ist abhängig von der Windsogberechnung (Bahnenhersteller) und von der Lage der Dämmplatten auf der Dachfläche.

Eine zusätzliche mechanische Befestigung im Rand- u. Eckbereich kann ggf. erforderlich sein. Die Freigabe zur Verklebung des beschriebenen und geprüften Systemaufbaus gilt für Deutschland für Gebäude bis 20 m Höhe in den Windlastzonen I – IV und bis zu einer max. Windsogbelastung von 3,5 kN/m².

Die Verarbeitung der einzelnen Systemkomponenten erfolgt nach den gültigen Normen, Regelwerken und Verarbeitungsrichtlinien der einzelnen Hersteller sowie nach den allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik.

Technische Fragen sind vor Beginn der Arbeiten mit den anwendungstechnischen Abteilungen des Kleberherstellers sowie des Abdichtungsherstellers abzuklären.

Die „Allgemeinen Hinweise und Beispiele zur Verlegung von LINITHERM Flachdachsystemen“ sind gesondert zu beachten.

Unsere verlegetechnischen Empfehlungen sind schematische Informationen für den Käufer und erheben keinen Anspruch auf grundsätzliche Gültigkeit, noch begründen Sie einen Anspruch auf Gewährleistung. Jedes Gebäude bietet andere Voraussetzungen, es ist deshalb gebäudespezifisch grundsätzlich nach den anerkannten Regeln der Bautechnik zu verfahren.

Linzmeier Bauelemente GmbH

Industriestraße 21
88499 Riedlingen
T +49 (0) 7371 1806-0
F +49 (0) 7371 1806-96

Königshofen
Schortentalstraße 24
07613 Heidefeld
b. Eisenberg/Th.
T +49 (0) 36691 722-0
F +49 (0) 36691 722-20

Info@Linitherm.de
www.Linitherm.de