

## Technisches Datenblatt

# LINITHERM Dichtfix Rolle

Zubehör



## Anwendung

LINITHERM Dichtfix auf der Rolle ist ein beidseitig haftendes Dichtklebeband, das für die fachgerechte Ausführung von dauerhaften Anschlüssen marktüblicher Dampfbremsen und Dampfsperren an massiven Bauteilen sowie zur luftdichten Abdichtung von Fugen, Bauteilanschlüssen und Stoßüberlappungen im Innenbereich gemäß DIN 4108-7 eingesetzt wird. Das Dichtfix Abdichtungsband besteht aus einem mit Fadengelege verstärkten Polyacrylat-Haftkleber und weist eine außerordentliche Haftung und Altersbeständigkeit auf.

Das integrierte Fadengelege wirkt einer Überdehnung des Klebebandes entgegen.

Das Klebeband bedarf keiner langen Aushärtungsdauer, wodurch die Verbundfestigkeit bereits wenige Stunden nach der Verklebung erreicht wird.

Zur Verfestigung diverser Oberflächen kann eine Untergrundvorbehandlung mit einem Voranstrich sinnvoll sein. Weiterhin sollten die vorgegebenen Verarbeitungstemperaturen der Umgebung und des Bauteils eingehalten werden.

Verklebungen mit weiteren Dampfbremsen wie z. B. PE-Folien, PP-Vliese und auch harten Holzwerkstoffplatten wie z. B. OSB sind möglich.

Die Herstellervorgaben des Folien-/ Plattenherstellers sind zu beachten.

Die Untergründe müssen trocken, frei von Trennmitteln wie z. B. Schmutz, Staub, Fett und Öl sein.

Poröse oder sandende Untergründe sowie raues Holz sind vor der Verklebung ausreichend mit geeigneter Haftgrundierung (Primer) vorzustreichen.

LINITHERM Dichtfix wird nicht empfohlen im Sauna- und Schwimmbadbau.

Permanente mechanische Belastungen (z. B. durch Zugkräfte und Druckkräfte) auf die Verklebung sind zu vermeiden.

Eigenschaft	Formelzeichen	Einheit	Kenngroße und Messwert	Norm
Träger	-	-	Fadengelege aus Polyester	-
Kleber	-	-	Polyacrylat-Haftkleber mit extrem hoher Anfangsklebrigkeit- und Dauerhaftung, sehr hohe Oberflächenklebrigkeit (Tack), sehr gute Alterungsbeständigkeit	-
Trennlage	-	-	Silikonpapier	-
Temperaturbereich	-	°C	-30 bis +80	-
Verarbeitungstemperatur	-	°C	Ab -10 (Empfehlung am 5)	-
Lagertemperatur	-	°C	+5 bis +25, UV-geschützt	-
Rollenlänge	-	m	10	-
Rollenbreite	-	mm	10	-

Anmerkung: Die vorstehenden Angaben gelten bei bestimmungsgemäßem Einsatz der Produkte. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Erkenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Bestehende Gesetze/Richtlinien/Bestimmungen sind vom Verwender in eigener Verantwortung zu beachten.