

Technisches Datenblatt

LINITHERM Nageldichtband PP

Zubehör

Das LINITHERM Nageldichtband PP dient zur dauerhaften Abdichtung von Nagel- oder Schraubdurchdringungen unterhalb der Konterlattung auf LINITHERM Aufsparrendämmelementen.

Das LINITHERM Nageldichtband PP ist ein einseitig selbstklebendes, geschlossenzelliges, lösemittelfreies PE-Schaumklebeband, es weist eine sehr starke Anfangsklebkraft auf.



Eigenschaft	Formelzeichen	Einheit	Kenngroße und Messwert	Norm
Schaumdicke	–	mm	3	–
Rohdichte	–	kg/m ³	25 bis 30	–
Klebkraft	–	–	≥ 5 N/25 mm; Bruch im Schaum	DIN EN 1939
Scherwiderstand	–	–	500 g/625 mm ²	DIN EN 1943
Temperaturbeständigkeit	–	°C	– 30 bis + 80	–
Verarbeitungstemperatur	–	°C	+ 10 bis + 30	–
Kondenswasserbeständigkeit	–	–	Hoch	–
Alterungsbeständigkeit	–	–	Begrenzt	–
UV-Beständigkeit	–	–	Begrenzt	–
Rollenbreite	–	mm	60	–
Rollenlänge	–	m	30	–
Paketinhalt	–	–	10 Rollen	–

Anmerkung: Die vorstehenden Angaben gelten bei bestimmungsgemäßem Einsatz der Produkte. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Erkenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Bestehende Gesetze/Richtlinien/Bestimmungen sind vom Verwender in eigener Verantwortung zu beachten.