

**LITEC®**

Bausysteme

**LINZMEIER**

Bauelemente



Geeignet für den Einbau von  
VELUX Flachdach-Fenstern

für Flachdächer

**LITEC VELUX  
Aufsetzkranz**

## Der LITEC VELUX Aufsetzkranz für die winddichte und wärmebrückenfreie Dachfenster-Montage



### Mehr Sicherheit ...

Hohe Dämmleistung bei  
minimalen Aufbauhöhen

Beidseitig mit 15 mm  
Holzwerkstoffplatte

Basiert auf den Pluspunkten  
bewährter PUR/PIR-Sandwich-  
elemente

### ... kurze Bauzeiten und schneller Bauablauf ...

Der LITEC VELUX Aufsetzkranz  
ermöglicht eine schnelle und  
sicher Fenstermontage

### ... Energiesparen PUR

Hitzeschutz im Sommer

Wärmeschutz im Winter

Baubiologisch positiv

Positive Ökobilanz

Hoher Vorfertigungsgrad

Schnelle und einfache Montage

Mechanisch hoch belastbar

Schlanker Aufbau – hohe Dämmwirkung

**LITEC VELUX Aufsetzkranz für Flachdach-Fenster**

- Dämmkern:** PUR/PIR-Hartschaum nach DIN EN 13165, Dicke 60 mm, Baustoffklasse B2, Anwendungstyp PUR 029 DZ, WH, Raumgewicht ca. 33 kg m<sup>3</sup>, beidseitig Mineralvlies kaschiert
- Deckschichten:** innen und außen Holzwerkstoffplatte 15 mm
- Bitte beachten:** werkseitig vorkonfektionierte Einzelteile inkl. Konstruktionselemente aus Holz
- Lieferumfang:** vorkonfektionierte Einzelteile, 15 lfm Kompriband 20 x 15 mm, Befestigungsmittel: 10 St. 4,5 x 50 mm, 10 St. 5 x 120 mm
- Höhe:** 300 mm

Dicke gesamt mm	Breite mm	Länge mm	U-Wert [W/(m²K)]	Mengeneinheit ME
90	600	600	0,64	Stück
90	800	800	0,64	Stück
90	600	900	0,64	Stück
90	900	900	0,64	Stück
90	1.000	1.000	0,64	Stück
90	900	1.200	0,64	Stück
90	1.200	1.200	0,64	Stück
90	1.000	1.500	0,64	Stück
90	1.500	1.500	0,64	Stück
weitere Höhen auf Anfrage lieferbar				

Um in Räumen unter Flachdächern möglichst viel Tageslicht einzufangen, bietet sich der Einbau von Flachdach-Fenstern an. Zusätzlich sorgen sie für frische Luft und einen freien Blick in den Himmel. Für die winddichte und wärmebrückenfreie Montage der Lichtkuppeln ist der neue LITEC VELUX Aufsetzkranz hervorragend geeignet.

Mechanisch hoch belastbar und bis ins Detail vorgefertigt ist der Aufsetzkranz schnell montiert. Mit einem LINITHERM PUR/PIR Dämmkern (WLS 029) ist der LITEC VELUX Aufsetzkranz hoch wärme gedämmt und hat daher die wünschenswerte, schlanke Optik. Beidseitig hüllt eine 15 mm starke Holzwerkstoffplatte als Deckschicht den Dämmkern ein. Nach Wunsch verkleidet kann die Innen- und Außenseite individuell gestaltet werden. Der Aufsetzkranz bildet die dichte Verbindung zwischen Fensterrahmen und Dachkonstruktion. Mit 300 mm Höhe lassen sich die unterschiedlichsten Dachaufbauten realisieren, weitere Höhen sind auf Anfrage lieferbar.

Der LITEC VELUX Aufsetzkranz ist mit seinen verschiedenen Breiten und Längen auf die Produktpalette der VELUX-Fenster abgestimmt. Weitere Informationen sind beim Hersteller bzw. unter [www.Linzmeier.de](http://www.Linzmeier.de) erhältlich.

Die Montage des LITEC VELUX Aufsetzkranzes ist schnell und einfach:



**Linzmeier Bauelemente GmbH**  
 Industrierstraße 21  
 88499 Riedlingen  
 T + 49 (0) 7371 1806-0  
 F + 49 (0) 7371 1806-95

Königshofen  
 Schortentalstraße 24  
 07613 Heideiland  
 b. Eisenberg / Th  
 T + 49 (0) 36691 722-0  
 F + 49 (0) 36691 722-0

Info@Linzmeier.de  
[www.Linzmeier.de](http://www.Linzmeier.de)