

LINZMEIER

Dämmen mit System

Der LITEC VELUX Aufsetzkranz für die winddichte und wärmebrückenfreie Dachfenster-Montage

Für Flachdächer

LITEC®

LITEC VELUX
Aufsetzkranz



Schlanker Aufbau -
hohe Dämmwirkung



Optimaler Hitze- und
Kälteschutz



Leicht zu transportieren
und schnell montiert

Polyurethan
dämmt besser



pure life ist ein Zeichen der ÜGPU e.V.

Hoher Vorfertigungsgrad

Beidseitig mit 15 mm
Holzwerkstoffplatte

Basiert auf den Pluspunkten
bewährter PU-Sandwich-
elemente

Mechanisch hoch belastbar

www.Linzmeier.de

Um in Räumen unter Flachdächern möglichst viel Tageslicht einzufangen, bietet sich der Einbau von Flachdach-Fenstern an. Zusätzlich sorgen sie für frische Luft und einen freien Blick in den Himmel. Für die winddichte und wärmebrückenfreie Montage der Lichtkuppeln ist der LITEC VELUX Aufsetzkranz hervorragend geeignet.

LITEC VELUX Aufsetzkranz für Flachdach-Fenster

Dämmkern:	PU-Hartschaum nach DIN EN 13165, Brandverhalten Klasse E nach DIN EN 13501-1, B2 nach DIN 4102-1, Dicke 60 mm, Anwendungstyp DZ, WH, beidseitig Mineralvlies kaschiert
Deckschicht:	innen und außen Holzwerkstoffplatte 15 mm
Bitte beachten:	werkseitig vorkonfektionierte Einzelteile inkl. Konstruktionselemente aus Holz
Lieferumfang:	vorkonfektionierte Einzelteile, 15 lfm Kompriband 20x15 mm, Befestigungsmittel: 10 St. 4,5x50 mm, 10 St. 5x120 mm
Höhe:	300 mm

Dicke gesamt mm	Breite mm	Länge mm	U-Wert [W/(m²K)]
90	600	600	0,64
90	800	800	0,64
90	600	900	0,64
90	900	900	0,64
90	1.000	1.000	0,64
90	900	1.200	0,64
90	1.200	1.200	0,64
90	1.000	1.500	0,64
90	1.500	1.500	0,64
weitere Höhen auf Anfrage lieferbar			

Mechanisch hoch belastbar und bis ins Detail vorgefertigt ist der Aufsetzkranz schnell montiert. Mit einem LINITHERM PU Dämmkern (WLS 029) ist der LITEC VELUX Aufsetzkranz hoch wärmedämmend und hat daher die wünschenswerten, schlanke Optik. Beidseitig hüllt eine 15 mm starke Holzwerkstoffplatte als Deckschicht den Dämmkern ein. Nach Wunsch verkleidet kann die Innen- und Außenseite individuell gestaltet werden. Der Aufsetzkranz bildet die dichte Verbindung zwischen Fensterrahmen und Dachkonstruktion. Mit 300 mm Höhe lassen sich die unterschiedlichsten Dachaufbauten realisieren, weitere Höhen sind auf Anfrage lieferbar.

Der LITEC VELUX Aufsetzkranz ist mit seinen verschiedenen Breiten und Längen auf die Produktpalette der VELUX-Fenster abgestimmt. Weitere Informationen sind beim Hersteller bzw. unter www.Linzmeier.de erhältlich.

Die Montage des LITEC VELUX Aufsetzkranses ist schnell und einfach:



LINZMEIER
Dämmen mit System

Linzmeier Bauelemente GmbH
Industriestraße 21
88499 Riedlingen
Tel.: +49 (0) 73 71 18 06-0
Fax: +49 (0) 73 71 18 06-96

Produktionswerk Königshofen
Schortentalstraße 24
07613 Heideiland / Th.
Tel.: +49 (0) 3 66 91 7 22-0
Fax: +49 (0) 3 66 91 7 22-20

Info@Linzmeier.de
www.Linzmeier.de

